


HANDBUCH – VERBINDER UND SNOR


Befestigen Sie den Verbinder an der gewünschten Oberfläche, z. B. einer Grundplatte.

Schieben Sie anschließend die Inhaker über den Anschluss.


Ziehen Sie die Schraube im Verbinder nicht zu fest an. Erst wenn die Inhaker auf dem Verbinder montiert ist, können Sie die Schraube richtig festziehen.




Schieben Sie den Schnorchel über den Anschlussverbinder durch die Öffnung






Hängen Sie das Werkzeug in den Anschlussverbinder oberhalb des Snors



Indem Sie das Werkzeug entlang des Anschlussverbinders nach unten drehen, können Sie es auf den Snor einklicken. Drehen Sie das Werkzeug wieder nach oben, um den Anschlussverbinder abzuschieben, jetzt können Sie das Werkzeug zwischen der Inhaker herausnehmen. Der Verbinder ist nun an der Inhaker befestigt.



Drehen Sie das Werkzeug wieder nach oben, um es aus dem Anschlussverbinder herauszuschieben und von der Inhaker zu trennen



Wenn Sie die Inhaker vom Verbinder trennen möchten, schieben Sie den Snor ganz durch die Öffnung oder verwenden Sie das Werkzeug. Hängen Sie das Werkzeug wie oben beschrieben in den Verbinder ein und drehen Sie es nach unten, bis Sie den Snor wieder losdrücken können. Entfernen Sie den Snor zwischen der Inhaker und Sie können den oberen Teil vom Verbindungsstück abziehen.